



MÉLANGE TERRAIN SPORTIF (PAGE 1)

CODE DE PRODUIT : 05-01

Un terreau de qualité supérieure
pour vos terrains sportifs

Mélange: 65-35

* Le terreau 65 % (Sable grossier USGA)– 35% (Terre noire humique) est pour le terreautage et la construction des terrains sportifs afin d'augmenter les critères physiques suivants : drainage, aération, augmentation des macropores, résistance à la compaction, tassements du sol et facilité d'épandage.

* La qualité du mélange provient du sable grossier USGA qui ne compactera jamais et du compost et de la terre noire qui aura un haut taux de rétention d'eau et de matière organique

*Mêlé, broyé et tamisé à 1/2 pouces ou 12 mm, absence de roches de plus de 5 mm. Le mélange doit être exempt de débris ligneux et contenir le moins possible de graines ou rhizomes de mauvaises herbes.

*Le terreau doit être facile à étendre et à placer et devra contenir un taux relativement normal d'humidité.

Quantité (tonne métrique)

| <u>Addition au terrain en pouces</u> | 4 | 6 | 8 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Soccer Football grand terrain | 1150 | 1700 | 2300 |
| Mini soccer | 385 | 574 | 770 |

*Les deux intrants devront être présentés et analysés de façon indépendante et le mélange final sera de 65 % sable grossier USGA et 35% de Terre noire Humique au volume. Le mélange sera fait et analysé par l'architecte ou le responsable du chantier qui se réservera l'approbation finale du mélange.



MÉLANGE TERRAIN SPORTIF (PAGE 2)

CODE DE PRODUIT : 05-01

| | |
|--|----------------|
| *Matière organique (MO) | 2.5-5.0% |
| *Capacité d'échange cationique (CEC) | > 10 |
| *Phosphore ppm | > 55 |
| *Potassium ppm | > 100 |
| *Calcium ppm | > 1000 |
| *Aluminium ppm | > 200 |
| *Magnésium ppm | > 110 |
| *Conductivité électrique | < 3.5 mmhos/cm |
| *Sodium ppm | < 25 |
| *PH | 6.0-7.2 |

Espace capillaire (eau) : 15 et 25 %

Espace Non capillaire (air) : 15 et 30 %

Total des deux : 35 et 55 %

*Le taux d'infiltration devra se situer entre 0.5 et 5 pouces par heure

Le mélange pour terrain sportif se doit de respecter chaque fuseau granulométrique

Norme du sable USGA

| <u>Grosseur tamis mm</u> | <u>% Retenu</u> |
|--------------------------|-----------------|
| 2 mm | max. 3 |
| 1 mm | max. 7 |
| 0.50-0.25 mm | minimum 60% |
| 0.15 mm | max. 20 % |
| 0.10-0.05 mm | max. 5% |

Analyse granulométrique de sable grossier USGA

| <u>Grosseur des tamis mm</u> | <u>% Passant</u> |
|------------------------------|------------------|
| 5.00 mm | 100 |
| 2.50 mm | 95-100 |
| 1.25 mm | 65-95 |
| 0.630 mm | 22-35 |
| 0.315 mm | 1-12 |
| 0.160 mm | 1-4 |
| 0.080 mm | 0-2 |

Analyse granulométrique du Compost AA ou B et/ou de la terre Noire Humique

| <u>Grosseur tamis mm</u> | <u>% Passant</u> |
|--------------------------|------------------|
| 5.00 mm | 95-100 |
| 2.50 mm | 96-98 |
| 1.25 mm | 82-92 |
| 0.630 mm | 55-75 |
| 0.315 mm | 30-45 |
| 0.160 mm | 18-27 |
| 0.08 mm | 8-16 |

Analyse granulométrique du mélange finale

| <u>Grosseur tamis mm</u> | <u>% Passant</u> |
|--------------------------|------------------|
| 5.00 mm | 100 |
| 2.50 mm | 95-100 |
| 1.25 mm | 72-95 |
| 0.630 mm | 35-55 |
| 0.315 mm | 8-25 |
| 0.160 mm | 5-15 |
| 0.080 mm | 0-12 |

Vendu par

Les Sols Champlain Inc.

1111 Cabane Ronde, Mascouche, Qc. J7K 0P2

450-966-0985, fax : 450-966-1329, **1-800-966-0985**, info@solschamplain.com